



| | |
|--------|--------------|
| 本体質量 | 207 kg |
| 耐火認定番号 | PS060FL-0572 |
| 流入管方向 | □ 方向 |
| 納入台数 | 台 |

(注) 上[中]下 は流入管方向を示す。

| | | |
|---------|------|------|
| スラブ開口寸法 | 長さ | 幅 |
| | 1000 | 1000 |

(注) スラブ開口寸法の外に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

| | |
|-----|-----------------|
| 承認印 | 出図印 |
| | 出図 技術部 照査 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----|-----------|------------|-------|-----|------------|---------------------|-------------|
| 注記) | △ | | | 検 図 | 設 計 | 製 図 | 担 当 者 | 宛先名 | 殿 | 工事名 | |
| | △ | | | | | 横 堀 | | 品 名 | SK式汚水用排水柵図 | 型 式 | SK-90C-CUE3 |
| | △ | 2012.02.01 | 耐火被覆 15mmに変更 | | | | | 図 番 | 20-12 | 記 号 | CCUE90-3 |
| | 順 | 改 訂 日 | 改 訂 内 容 | 製 図 | 作 成 年 月 日 | 2012.09.13 | | 縮 尺 | 1/15 | SHIMODA 下田エコテック株式会社 | |