



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(GFRP)	710L×360W×700H	1
	第一スライド板	(GFRP)	355×600×t3.0	1
	第二スライド板	(GFRP)	355×600×t3.0	1
	仕切板	(GFRP)	115×320×t3.0	2
	金網	(SUS304)	290L×180W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	330L×180W×200H×t1.5	1
	流入管	(PVC)	75ソケット	1
	排出管	(PVC)	75ソケット	1
	トラップ管	(PVC)	75VUDT 掃除口	1
	マンホール枠	(SUS304)	808L×458W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	400×450×t3.2	2

本体質量	15 kg
マンホール質量	18 kg
蓋1枚当り質量	7 kg
本体実容量	100 L
許容流入流量	75.0 L/min
許容オイル阻集量	5.0 L
許容土砂たい積量	20.0 L
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) □ ⊠ ⊡ は流入管方向を示す。
(注2) ⊙ ⊚ ⊛ は排出管方向を示す。
(注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
(注4) マンホールは人荷重とする。



注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△				横堀	小林	大野		品名	SE式ガソリントラップ	型式
	△								図番	20-22	記号
	△				作成年月日	2022.12.23			記号	GRD100	縮尺
	順	改訂日		改訂内容	製図				番	1/10	SHIMODA 下田エコテック株式会社