



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(GFRP)	610L×310W×700H	1
	第一スライド板	(GFRP)	300×600×t3.0	1
	第二スライド板	(GFRP)	300×600×t3.0	1
	仕切板	(GFRP)	115×270×t3.0	2
	金網	(SUS304)	240L×150W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	280L×150W×200H×t1.5	1
	流入管	(PVC)	75ソケット	1
	排出管	(PVC)	75ソケット	1
	トラップ管	(PVC)	75VUDT 掃除口	1
	マンホール枠	(SUS304)	708L×408W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	350×400×t3.2	2

本体質量	13 kg
マンホール質量	15 kg
蓋1枚当り質量	5 kg
本体実容量	70 L
許容流入流量	52.5 L/min
許容オイル阻集量	3.5 L
許容土砂たい積量	14.0 L
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) □ 田 □ 下 は流入管方向を示す。  
(注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。  
(注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。  
(注4) マンホールは人荷重とする。



注記)	△				承認	検 図	製 図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△				横 堀	小 林	大 野		品 名	SE式ガソリントラップ	型 式
	△								図 番	20-22	記 号
	△				作成年月日	2022.12.23			記 号	GRD070	縮尺
	順	改 訂 日		改 訂 内 容	製 図						1/10
											SHIMODA 下田エコテック株式会社