


| 特 | 品名    | 材質       | サイズ                     | 個数 |
|---|-------|----------|-------------------------|----|
|   | 本体    | (SUS304) | 900L×450W×635H×t2.0     | 1  |
|   | スライド板 | (SUS304) | 440×480×t1.5            | 2  |
|   | 仕切板   | (SUS304) | 150×450×t2.0            | 1  |
|   | 金網    | (SUS304) | 390L×180W (金網5mm目 丸棒φ6) | 1  |
|   | 砂留カップ | (SUS304) | 440L×190W×200H×t1.5     | 1  |
|   | 流入管   | (SUS304) | 80A×35L 内ネジソケット         | 1  |
|   | 排出管   | (SUS304) | 80A 内ネジソケット             | 1  |
|   | トラップ管 | (PVC)    | 75VUDT 掃除口              | 1  |
|   | 通気管   | (SUS304) | 50A 内ネジハーフソケット          | 1  |
|   | フタ    | (SUS304) | 484L×520W×t2.0          | 2  |
|   | 蝶ボルト  | (SUS304) | M8×15L                  | 8  |

|          |           |
|----------|-----------|
| 本体質量     | 61 kg     |
| 本体実容量    | 160 L     |
| 許容流入流量   | 120 L/min |
| 許容オイル阻集量 | 8.0 L     |
| 許容土砂たい積量 | 32.1 L    |
| 流入管方向    | □ 方向      |
| 排出管方向    | ○ 方向      |
| 納入台数     | 台         |

(注1) 上中下 は流入管方向を示す。  
 (注2) ①②③ は排出管方向を示す。

(注) 酸洗い仕上げとする。

カップ・金網はSK-90Gと共通



|     |   |   |     |      |    |       |            |     |     |             |                     |            |
|-----|---|---|-----|------|----|-------|------------|-----|-----|-------------|---------------------|------------|
| 注記) | △ |   |     |      | 承認 | 検図    | 製図         | 担当者 | 宛先名 | 殿           | 工事名                 |            |
|     | △ |   |     |      | 横堀 |       | 池田         |     | 品名  | SK式ガソリントラップ | 型式                  | SK-160GN-F |
|     | △ |   |     |      |    |       |            |     | 図番  | 20-19       | 記号                  | GNF160     |
|     | △ |   |     |      | 製図 | 作成年月日 | 2019.09.17 |     | 縮尺  | 1/10        | SHIMODA 下田エコテック株式会社 |            |
|     |   | 順 | 改訂日 | 改訂内容 | 製図 |       |            |     |     |             |                     |            |