



特 品 名	材質	サ イ ズ	個 数
本 体	(SUS304)	1100L×500W×810H×t3.0	1
スライド板	(SUS304)	490×550×t1.5	2
仕 切 板	(SUS304)	150×500×t2.0	1
金 網	(SUS304)	440L×230W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
砂留カップ	(SUS304)	480L×230W×200H×t1.5	1
流 入 管	(SUS304)	100A×40L 内ネジソケット	1
排 出 管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
トラップ管	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
マンホール枠	(SUS304)	1208L×608W (L-40×40×3)	1
マンホール蓋	(SS400)	400×600×t3.2	3

本体質量	152 kg
マンホール質量	32 kg
蓋一枚当り質量	9 kg
本体実容量	200 L
許容流入流量	150 L/min
許容オイル阻集量	10.0 L
許容土砂たい積量	40.1 L
耐火認定番号	PS060FL-1045
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1230	630

(注) 標準スラブ開口寸法他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

- (注1) 田田田 は流入管方向を示す。
- (注2) ㊦㊧㊨ は排出管方向を示す。
- (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
- (注4) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理



注記	△		承認	検 閲	製 図	担 当 者	宛先名	殿	工事名
	△		横 堀		池 田		品 名		型 式
	△	2012.02.01					SK式ガソリントラップ		SK-200GN-YEB (ソケット型)
順	改 訂 日	改 訂 内 容	製 図	作 成 年 月 日	2019.08.17	図 番	20-19	記 号	GNYEB200S 縮尺 1/12
									SHIMODA 下田エコテック株式会社