



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1200L×600W×850H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	590×550×t1.5	2
	仕切板	(SUS304)	150×600×t2.0	1
	金網	(SUS304)	540L×230W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	580L×230W×200H×t1.5	1
	流入管	(SUS304)	100A×40L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
	マンホール枠	(SUS304)	1307L×708W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	433×700×t3.2	3

本体質量	185 kg
蓋1枚当り質量	11 kg
本体実容量	255 L
許容流入流量	191.2 L/min
許容オイル阻集量	12.7 L
許容土砂たい積量	51.1 L
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1300	700

(注)標準スラブ開口寸法の外に、流入管・排出管・口径を考慮し、開口してください。



- (注1) 上 中 下 は流入管方向を示す。
- (注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。
- (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
- (注4) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可
溶接部スプレー塗装処理



注記)	△			承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△			横堀		池田		品名	SK式ガソリントラップ	型式
	△							図番	20-19	記号
	△			製図	作成年月日	2019.09.11		縮尺	1/15	SHIMODA 下田エコテック株式会社
	順	改訂日	改訂内容	製図						