


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1600L x 800W x 705H x t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	790 x 545 x t1.5	3
	仕切板	(SUS304)	150 x 800 x t2.0	1
	"	"	130 x 800 x t2.0	1
	金網	(SUS304)	710L x 280W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	790L x 290W x 200H x t1.5	1
	流入管	(SUS304)	125A x 45L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	通気管	(SUS304)	50A 内ネジハーフソケット	1
	フタ	(SUS304)	555L x 870W x t2.0	2
	"	"	556L x 870W x t2.0	1
	蝶ボルト	(SUS304)	M8 x 15L	12

本体質量	182 kg
本体実容量	500 L
許容流入流量	375.0 L/min
許容オイル阻集量	25.0 L
許容土砂たい積量	100.4 L
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) 上 中 下 は流入管方向を示す。
(注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。

(注) 酸洗い仕上げとする。

カップ・金網はSK-160Gと共通



注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△				横堀		池田		品名	SK式ガソリントラップ	型式
	△								図番	20-19	記号
	△				製図	作成年月日	2019.09.20		縮尺	1/15	SHIMODA 下田エコテック株式会社
	順	改訂日	改訂内容	製図							