



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	600L×300W×450H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	290×460×t1.5	2
	仕切板	(SUS304)	100×300×t2.0	1
	"	"	30×300×t2.0	1
	金網	(SUS304)	240L×150W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	290L×160W×200H×t1.5	1
	排出管	(SUS304)	80A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	75VUDTL 掃除口	1
	"	"	75VUDL	1
	マンホール枠	(SUS304)	708L×408W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	350×400×t3.2	2

本体質量	62 kg
マンホール質量	15 kg
蓋1枚当り質量	5 kg
本体実容量	60 L
許容流入流量	45.0 L/min
許容オイル阻集量	3.0 L
許容土砂たい積量	12.0 L
耐火認定番号	PS060FL-1045
排出管方向	○方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	700	400

(注)標準スラブ開口寸法の外に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) 図中 ㊦ ㊧ ㊨ は排出管方向を示す。
(注2) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
(注3) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理



注記)	△				承認	検 図	製 図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△				横 堀		池 田		品 名	SK式ガソリントラップ	型 式
	△	2012.02.01	耐火被覆 15mmに変更		作成年月日	2019.08.17	図 番	20-19	記 号	GNUE060S	縮尺
	順	改 訂 日	改 訂 内 容	製 図							1/10
											SHIMODA 下田エコテック株式会社