

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	700L × 350W × 450H × t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	340 × 460 × t1.5	2
	仕切板	(SUS304)	140 × 350 × t2.0	1
	金網	(SUS304)	290L × 180W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	340L × 190W × 200H × t1.5	1
	フランジ	(SUS304)	80A × JIS10K	1
	ボルト	(SUS304)	M16 × 70L (N・W付)	8
	"	"	M10 × 45L	4
	フランジ (PVC)	(PVC)	80A × JIS10K	1
	トラップ管 (PVC)	(PVC)	75VUDTL 掃除口	1
	"	"	75VUDLF (フランジ付)	1
	フレキシブルJ (ゴム)	(ゴム)	80A × 180L (JIS10K)	1
	マンホール枠	(SUS304)	808L × 458W (L-40 × 40 × 3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	400 × 450 × t3.2	2

本体質量	57 kg
マンホール質量	18 kg
蓋1枚当り質量	7 kg
本体実容量	85 L
許容流入流量	63.7 L/min
許容オイル阻集量	4.2 L
許容土砂たい積量	17.0 L
排出管方向	○ 方向
納入台数	台


標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	760	410

(注) 標準スラブ開口寸法他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) ①②③は排出管方向を示す。
 (注2) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注3) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理



注記)	承認	検図	製図	担当者	宛先名	工事名
	横堀		池田		殿	
					品名	SK式ガソリントラップ
					型式	SK-85GN-U (フレキ型)
					図番	20-19
					記号	GN085F
					縮尺	1/12
					SHIMODA 下田エコテック株式会社	