

YB(S)型 SE50NS-YB(S) ~ SE400NS-YB(S)



許容流入流量 50.0 ~ 400.0 (L/min)

■スラブ天吊型 ■防水型 ■パイプ導入型

■ソケットタイプ



構造図



■スラブ開口寸法

型式	長さ (mm)	幅 (mm)
SE50NS-YB(S)	700	400
SE70NS-YB(S)	700	500
SE120NS-YB(S)	900	500
SE150NS-YB(S)	1100	500
SE200NS-YB(S)	1100	600
SE250NS-YB(S)	1300	600
SE300NS-YB(S)	1500	600
SE400NS-YB(S)	1600	700

注意 スラブ開口寸法の外に流入・排出管接続部の突出寸法をご考慮の上施工してください。

■本体寸法 配管口径が1サイズUPも日本阻集器工業会の認定品扱いは可能です。

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型式	許容流入流量 (L/min)	阻集グリース量 (kg)	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)									実容量 (L)
							L	W	H	D	F	J	K	L1	W1	
SE50NS-YB(S) (認定)	50.0	16.6	3	80	80	56	600	300	785	395	310	95	100	708	408	60.0
SE70NS-YB(S) (認定)	70.0	23.2	3	80	80	65	600	400	820	415	310	100	100	710	510	80.0
SE120NS-YB(S) (認定)	120.0	39.8	3	100	100	80	800	400	845	430	325	100	125	908	508	115.0
SE150NS-YB(S) (認定)	150.0	49.8	3	100	100	91	1000	400	845	430	325	140	125	1109	510	140.0
SE200NS-YB(S) (認定)	200.0	66.4	3	100	100	104	1000	500	890	460	325	140	125	1106	608	185.0
SE250NS-YB(S) (認定)	250.0	83.0	3	125	125	124	1200	500	950	470	340	160	185	1308	608	245.0
SE300NS-YB(S) (認定)	300.0	99.6	3	125	125	156	1400	500	950	470	340	150	185	1506	608	285.0
SE400NS-YB(S) (認定)	400.0	132.8	3	125	125	190	1500	600	975	495	340	200	185	1608	710	370.0

注意 上・中・下 は流入管方向、イ・ロ・ハ は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。

注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。

注意 SE120NS および SE200NS の流入方向 上・下 は日本阻集器工業会認定外となります。

注意 マンホール寸法については、224 ~ 229 頁をご覧ください。