


MN(S)型 SK-30MN(S)~SK-50MN(S)容量 15L~40L

■スラブ天吊型 ■防水型 ■ソケットタイプ







■標準スラブ開口寸法

型式	長さ(mm)	幅 (mm)
SK-30MN(S)	360	360
SK-35MN(S)	410	410
SK-40MN(S)	460	460
SK-45MN(S)	510	510
SK-50MN(S)	560	560

注意 標準スラブ開口寸法の他 に流入・排出管接続部の突出寸法を ご考慮の上施工してください。





■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型 式 本体実容量 (L)			寸法 (mm)			
	(kg)	L	W	Н	D	
SK-30MN(S)	15	18	300	300	500	300
SK-35MN(S)	20	21	350	350	500	300
SK-40MN(S)	25	24	400	400	500	300
SK-45MN(S)	30	27	450	450	500	300
SK-50MN(S)	40	30	500	500	500	300

■標準マンホール仕様(受枠: SUS304、蓋:鋼板製)

型式	受枠寸法 (mm)			蓋		
至八	L1	W1	H1	1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)	
SK-30MN(S)	408	408	40	6	9	
SK-35MN(S)	458	458	40	7	11	
SK-40MN(S)	508	508	40	9	13	
SK-45MN(S)	558	558	40	11	15	
SK-50MN(S)	608	608	40	11	17	

■グレーチング仕様 (受枠: SUS304、蓋: プレーンタイプ SUS グレーチング)

型式	受枠寸法 (mm)			蓋 (グレーチング 15H/20P)		
至八	L1	W1	H1	1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)	
SK-30MN(S)	390	390	18	5	6	
SK-35MN(S)	440	440	18	6	8	
SK-40MN(S)	490	490	18	7	9	
SK-45MN(S)	540	540	18	8	11	
SK-50MN(S)	590	590	18	10	12	

■各種蓋仕様セット価格

(円)

本体実容量	鋼板製錆止め塗装蓋付	ステンレス製蓋付	亜鉛メッキ蓋付	ステンレス製グレーチング	
型式	(L)	枠SUS304/蓋SS400	枠SUS304/蓋SUS304	枠SUS304/蓋SS400亜鉛メッキ	枠SUS304/蓋15H20P
SK-30MN(S)	15	388,000	411,000	399,000	450,000
SK-35MN(S)	20	422,000	456,000	445,000	514,000
SK-40MN(S)	25	479,000	513,000	502,000	578,000
SK-45MN(S)	30	536,000	581,000	558,000	686,000
SK-50MN(S)	40	593,000	638,000	616,000	792,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。



注 意 上記以外の寸法でもご要望に合わせ製作致します。

マンホール寸法については、224~229 頁をご覧ください。

177