


## CC型 SK-45C-C1~SK-90C-C3

## **■**スラブ天吊型 **■**防水型 **■**モルタルインバート用









## ■標準スラブ開口寸法

型式	長さ(mm)	幅 (mm)
SK- 45C-C	510	510
SK- 60C-C	660	660
SK- 75C-C	810	810
SK- 90C-C	960	960

注意 標準スラブ開口寸法の他に流入・排出管接続部の突出寸法を ご考慮の上施工してください。





## ■本体寸法・価格

(円)

型式	本体質量	寸法 (mm)				価格	
	(kg)	L	W	Н	D	F	1Щ 116
SK- 45C-C1	33	450	450	450	350	330	307,000
SK- 45C-C2	40	450	450	600	500	480	369,000
SK- 45C-C3	46	450	450	750	650	630	419,000
SK- 60C-C1	46	600	600	450	350	330	422,000
SK- 60C-C2	55	600	600	600	500	480	485,000
SK- 60C-C3	63	600	600	750	650	630	541,000
SK- 75C-C1	85	750	750	800	700	680	789,000
SK- 75C-C2	100	750	750	1000	900	880	923,000
SK- 75C-C3	124	750	750	1200	1100	1080	1,078,000
SK- 90C-C1	105	900	900	800	700	680	967,000
SK- 90C-C2	123	900	900	1000	900	880	1,134,000
SK- 90C-C3	152	900	900	1200	1100	1080	1,323,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

注意 上中下 は流入管方向を示します。ご注文の際は流入管方向をご指示ください。

→ 寸法表は排出管口径が 80A の場合の寸法です。口径変更時には、管底を 50mm 以上保ってください。

注意 マンホール寸法については、別途となります。 注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせ製作致します。